

ZINTEGROWANA STACJA HIGIENY

INTEGRATED HYGIENE STATION WITH SHOE SOLE WASHER

HYGIENESCHLEUSE DURCHGANGSANLAGE

PL

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, spawana konstrukcja, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, koło - wrót po lewej lub prawej stronie obraca się w jednym lub obu kierunku, zasilanie 400 V, 50 Hz, napięcie sterujące 24VDC, moc 0,6kW, przyłącze wody 3/4", odpływ wody o średnicy 50 mm.

EN

Made of stainless steel AISI 304, welded body, adjustable legs' height, turnstile on left or right, rotate in one or two directions, power supply 400V, 50 Hz, control voltage 24V DC, power 0,6 kW, water supply 3/4", water outflow diam. 50mm.

DE

Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, Stromanschluss 24V / 400 V (50/60Hz), 0,6 kW, Drehkreuz links oder rechts montiert, optional in zwei Laufrichtungen nutzbar, Wasseranschluss 3/4", Wasserablauf D=50 mm, CNS-Maschinenfüße



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Wersja/ Version/ Ausführung	Art. nr / Art. no. / Art.-Nr.
1700 x 1100 x 1742	Lewa, jednokierunkowa/ Left, one-direction/ links, eine Laufrichtung	6881112L1
1700 x 1100 x 1742	Lewa, dwukierunkowa/ Left, two-directions/ links, zwei Laufrichtungen	6881112L2
1700 x 1100 x 1742	Prawa, jednokierunkowa/ Right, one-direction/ rechts, eine Laufrichtung	6881112P1
1700 x 1100 x 1742	Prawa, dwukierunkowa/ Right, two-directions/ rechts, zwei Laufrichtungen	6881112P2