

MYJKA PRZEJŚCIOWA DO PODESZW

PASS-THROUGH SHOE SOLE WASHER

SOHLENREINIGER, DURCHLAUFANLAGE

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, spawana konstrukcja, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, zasilanie 400V AC, 50 Hz, moc zainstalowana 0,6 kW, przyłącze wody 3/4", odpływ wody o średnicy 50 mm.

EN Made of stainless steel AISI 304, welded body, adjustable legs' height, power supply 400V AC, 50 Hz, installed power 0,6 kW, water supply 3/4", water outflow diam. 50mm.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit 2 Bürsten zur Sohlenreinigung, Betätigung der Bürsten über Sensorschalter, Stromanschluss 400 V (50/60Hz), 0,6 kW, Wasseranschluss 3/4", Wasserablauf ø50 mm, Kunststoffverstellgleiter.



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Ilość szczotek / Quantity of brushes/ Anzahl der Bürsten	Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.
1700 x 900 x 1506	2	6881002M2